

Tennant 800

De Tennant 800 veegzuigmachine is speciaal ontwikkeld om zware, industriële veegtoepassingen zowel binnen als buiten te kunnen reinigen. Het stevige T-frame en de grote stalen bumpers omhullen en beschermen samen de machine. Dankzij het brede reinigingspad van 168cm kan deze machine tot 27.000 m² in één uur reinigen. De grote vuilvergaarbak heeft een maximale capaciteit van 910kg. Door de bodemvrijheid van 15cm kan de machine gemakkelijk over ongelijk terrein en verkeersdrempels rijden.



Kenmerken

- Grote vuilvergaarbak
- Direct veegsysteem
- Variabele storthoogte
- 3-traps stoffiltersysteem
- Indicator voor borstelbelasting
- Twee werksnelheden
- Perma-filter
- Motor en filter zijn gemakkelijk toegankelijk

Voordelen


- Maakt langer werken mogelijk, hogere productiviteit
- Uitstekend reinigingsresultaat
- Om het vuil op de grond of in afvalcontainers te storten
- Perfecte stofbeheersing
- Voor het controleren van de borsteldruk op overbelasting
- Aangepast aan de reinigingsbehoeften
- Verlengt de levensduur van het stoffilter
- Eenvoudig te onderhouden en te herstellen

Toepassingen


- Magazijnen en distributiefaciliteiten
- Parkeerterreinen
- Fabrikage- en productiefaciliteiten
- Zware industriefaciliteiten
- Transportsector




Goed bereikbare motor



800-model met cabine



Zuigslang



Machine in actie



168cm

Afmetingen machine		
Werkbreedte (enkele zijborstel)	cm	168
Werkbreedte (dubbele zijborstel)	cm	-
Afmetingen (lxbxh)	cm	306x178x188
Machinegewicht (netto)	kg	2955
Reinigingssysteem		
Capaciteit - theoretisch (max.)	m ² /u	27.050
Capaciteit - praktisch (max.)	m ² /u	15.300
Lengte hoofdborstel x dia.	cm	127 x 41
Diameter zijborstel	cm	66
Veegsysteem		direct vegend
Wielaaangedreven	ja/nee	ja
Opnamesysteem		
Capaciteit paneelfilter	m ²	17
Luchtverplaatsing	L/s	302
Capaciteit vuilvergaarbak, volume	L	850
Capaciteit vuilvergaarbak, gewicht	kg	907
Storhoogte vuilvergaarbak	cm	183
Aandrijfsysteem		
Energiebron		Diesel (12V)
Opgenomen vermogen	W	47.000
Beschermingsklasse	I/II/III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	86
Aandrijving		
Transportsnelheid	km/u	16,1
Werksnelheid	km/u	10
Hellingshoek	%	27
Draaicirkel	cm	345

Uitvoeringen

- 800 met cabine en airconditioning/luchtdrukregeling
- 800 met cabine en verwarming/luchtdrukregeling
- 800 met bestuurdersbeschermerk

De hierboven vermelde configuratie bestaat standaard uit een rechter zijborstel, hoofdborstel, verstelbaar stuur, stuurbevestiging en een variabele storhoogte.

Toebehoren


- Borstels

Opties

- Achteruitrij-alarm • Brandstoftank met filter in cabine, afsluitbaar en vergrendelbaar • Stoffilter (fijnere filtratie) • Zwaailicht
- Spot op de zijborstel • Verlichting voor en achter, remlichten en richtingaanwijzers • Spiegels (om de zijborstel te zien)
- Stofbeheersing op de zijborstel (rechterkant) • Massieve voor- en achterbanden • Zuigslang

Garantievoorwaarden

24 maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.



995510-11/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 Postbus 6, 5400 AA Uden
 NEDERLAND
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX
 Plantin & Moretuslei 220
 2018 Antwerpen
 BELGIË
 Tel: +32 3 217 94 11
 Fax: +32 3 217 94 19
 E-mail: info@tennant.be
 www.tennant.be



Creating a cleaner, safer world™